

厚層植生マット

テンソイルマット



テンソイルマット A 型

テンソイルマット I 型

テンソイルマット II 型

特 徴

硬質土・軟岩法面の緑化が可能

客土材が入った袋がネット内に装着されているため、流出がなく、安定した生育基盤が形成できます。

吹付機械を使用しない施工が可能

吹付機械での施工が困難な現場に対応できます。

施工方法

1. 施工の支障となるかぶりや浮き石、雑草、ゴミなどを除去し、法面を清掃を行う。
2. 法肩部分を10cm程度巻き込み、法面に密着するように展開する。
3. マットの重ね合わせは、上下方向に5～10cm程度、左右方向に2～5cm程度を目安とする。
4. マットは、植生袋が等高線状(水平)になるように展開する。
5. アンカーピン類を所定の位置に打ち込み、マットと地山が密着するように法面に固定する。



治山工事



復旧工事



天龍建設株式会社

施工例



施工直後



施工3ヶ月経過



ヤマハギ・メドハギ・
ヨモギが発芽生育

樹林タイプでは、洋芝と在来・木本類の種子が棲み分けて播種されているため、確実に樹林化できます。

規格

品 名	製品規格	ネット	材料単価	梱包単位
テンソイルマットA型	幅 1m× 長さ 10m	材質：ポリエチレン 形状：2重ネット 色：ブラウン	2,100 円/㎡	10 ㎡
テンソイルマットⅠ型	幅 1m× 長さ 5m		2,800 円/㎡	5 ㎡
テンソイルマットⅡ型	幅 1m× 長さ 3m		3,800 円/㎡	3 ㎡

注)現地条件により、金網を併用する場合は別途計上ください。
※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。



天龍建設株式会社

〒504-0814 岐阜県各務原市蘇原興亜町 1-2
環境緑化部／TEL.058-382-5206(直通) FAX.058-382-6536
建設部／TEL.058-382-5200(代) FAX.058-382-6501