

厚層植生マット

# テンソイルマット



テンソイルマット A 型

テンソイルマット I 型

テンソイルマット II 型

## 特 徴

### 硬質土・軟岩法面の緑化が可能

客土材が入った袋がネット内に装着されているため、流出がなく、安定した生育基盤が形成できます。

### 吹付機械を使用しない施工が可能

吹付機械での施工が困難な現場に対応できます。

## 施工方法

1. 施工の支障となるかぶりや浮き石、雑草、ゴミなどを除去し、法面を清掃を行う。
2. 法肩部分を10cm程度巻き込み、法面に密着するように展開する。
3. マットの重ね合わせは、上下方向に5~10cm程度、左右方向に2~5cm程度を目安とする。
4. マットは、植生袋が等高線状(水平)になるように展開する。
5. アンカーピン類を所定の位置に打ち込み、マットと地山が密着するように法面に固定する。



治山工事



復旧工事



## 施工例



施工直後



施工3ヶ月経過



ヤマハギ・メドハギ・  
ヨモギが発芽生育

樹林タイプでは、洋芝と在来・木本類の種子が棲み分けて播種されているため、確実に樹林化できます。

## 規格

品名	製品規格	ネット	梱包単位
テンソイルマットA型	幅 1m× 長さ 10m	材質：ポリエチレン 形状：2重ネット 色：ブラウン	10 m <sup>2</sup>
テンソイルマットI型	幅 1m× 長さ 5m		5 m <sup>2</sup>
テンソイルマットII型	幅 1m× 長さ 3m		3 m <sup>2</sup>

注)現地条件により、金網を併用する場合は別途計上ください。  
※製品改良のため、仕様は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。



天龍建設株式会社

〒504-0814 岐阜県各務原市蘇原興亜町 1-2  
環境緑化部 / TEL.058-382-5206 (直通) FAX.058-382-6536  
建設部 / TEL.058-382-5200 (代) FAX.058-382-6501